



IPT Akaryakıt Malzemeleri Petrol, Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti.

1. Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Cad.

No:15 Sincan Ankara / TÜRKİYE

+90 444 6 478

ipt@ipt.com.tr

+90 312 385 9282

www.ipt.com.tr

ER 10



Açıklama

ER 10 pompa, 1", tek kap içerisinde, 90° giriş ve çıkış bağlantılı, düşük basınçlı pompadır. İç mekanizma döküm alüminyum parçalardan oluşmaktadır. Yüksek petrol türevlerinde güvenli performans verebilmesi için bütün dinamik elastomerler yani salmastra ve o-ringler viton veya teflondan imal edilmişlerdir.

Teknik Özellikler

- Önceden pompayı doldurmayı gerektirmeyen, kendinden emmeli tasarım.
- Kanal içi su, yağ, gazyağı, petrol, ve belli çözücülerin potansiyel patlayıcı ortamdan kolay transferi için hazırlanmış tasarım.
- Emme ağzında 50-mesh filtre bulunmaktadır.
- Şamandıralı valf gerektirmez.
- Montajı ve demontajı kolaydır.
- Döküm gövde ve iç parçalar alüminyumdur.
- Çift hareketli piston pompa ve 2x2 valf.
- Pompa ayaklığı

Ölçüler (EBY): 18×28×42 cm

Ağırlık: 12.5 kg

Giriş/Çıkış Bağlantısı: 1"

Çalışma Sıcaklığı: -20°C / +55°C

Azami Çalışma Basıncı: 4 bar (58 psi)

Basma Yüksekliği: 40 m (akaryakıtlarda)

Kapasite (azami): 50 lt/dak (kol yorulmasına bağlıdır)(*)

(*) mazot transferinde azami kapasite saatte 2.5 ton'dur.

Malzeme

Pompa Gövde / İç Aksam : Alüminyum Döküm (AlSi10Mg)

Pompa Tipleri

SP – Standart Petrol (I) Kurşunlu ve Kurşunsuz Benzin, Fuel Oil, Mazot, Biyo-Dizel, Gazyağı, Uçak Benzini, Bitkisel Yağlar, Yağlayıcı Yağlar, Etilen Glikol (Antifriz) vb. gibi rafine edilmiş petrol ürünleri.

AF – Tamamen Demir (II) Pestisidler, Nitrojen Çözümleri, Gübre, Çözücüler, Boyalar, Mürekkep, Alkol, Yapıştırıcılar, Motor Yağlar, Melas, Mısır Pekmezi, Sıvı Şeker, Donmaz Sıvılar vb.

SS – Paslanmaz Çelik (III) SP ve AF debimetreleri ile aynı sıvıların tümü ile birlikte Nitrik, Fosforlu Buzlu Asetik Asitler, AntiBuzlanma Sıvıları, Sirke, Meyve Suları ve diğer çeşitli kimyasal maddeler.

Ölçüler

